

QL-850

Breitformat-Desktop-Etikettendrucker von herausragender Qualität



Der neue **QL-850** Desktop-Drucker bietet langlebige und feuchtigkeitsbeständige Farbstofftinte, die über zahlreiche Verbesserungen im Bereich der Materialhandhabung verfügt, um eine höhere Zuverlässigkeit und eine kontinuierliche Fähigkeit zum Produktionsdruck. Mit der erweiterten Inkjet-Technologie, einer kompakten Stellfläche und einer robusten digitalen Farb-Engine, druckt der **QL-850** schöne, maßgeschneiderte Produktetiketten, die Ihrer Marke Ausdruck verleihen. Sie können problemlos Etiketten mit jedem beliebigen Text, Barcode oder Farbgrafiken in kleinen und preiswerten Mengen drucken.

Entwickelt für den Breitformatdruck (8.5") und der Unterstützung durch eine hohe Auflösung von 1600 dpi und einer Geschwindigkeit von bis zu 12 ips, produziert der **QL-850** langlebige Drucke auf einer Vielzahl von Materialarten.

- **Schnelle Druckgeschwindigkeit von bis zu 12 Zoll pro Sekunde (60 Fuß pro Minute)**
- **Hervorragende Druckauflösung von bis zu 1600 dpi**
- **Druckbreite 2,0–8,3 Zoll**
- **Neueste Inkjet-Technologie der Branche**
- **Leistungsfähiger Breitformat-Etikettendrucker**

Technische Daten

Betrieb:

Tintensorte:	 4 ergiebige, farbstoff- und wasserbasierte CMYK-Kartuschen
Druckauflösung:	1600 x 1600 dpi, 800 x 1600 dpi
Druckgeschwindigkeit:	152 mm/s (6 ips) bei 1600 x 1600 dpi 305 mm/s (12 ips) bei 1600 x 800 dpi
Druckbereich:	Breite: 51 mm (2")–211 mm (8,3") Länge: 25 mm (1")–762 mm (30")
Etikettensensoren:	Lücke, rückseitige Steuermarke (Blackmark), Endlos justierbare, fest fixierte Sensoren
Anschlüsse:	USB 2.0; 10/100 BaseT Ethernet, RJ-45-Anschluss
Software:	Microsoft Windows® 10, 8, 8.1, 7; Windows Server® 2012, 2008, 64/32-Bit-Treiber, CQL Pro-Software für die Etikettenerstellung und Druckverwaltung (eine kostenlose Lizenz inbegriffen), NiceLabel® Enterprise oder Desktop Software (optional)

Umgebungsbedingungen & physische Daten:

Druckerbetrieb:	5°–35° C (41°–95° F), 20–90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend). Der Drucker sollte auf ebener Fläche mit nicht mehr als 1° Neigung in jeder Richtung aufgestellt werden.
Stromversorgung:	100/240 V (Wechselstrom), 50/60 Hz, 2,6 A
Leistungsaufnahme:	Betrieb: 260 W (max.) Ruhezustand: 60 W (max.)
Abmessungen:	L x B x H: 602 mm x 515 mm x 528 mm (23,7" x 20,3" x 20,8")
Gewicht:	29,0 kg (64 lbs.) ohne Zubehör 31,8 kg (70 lbs.) einschließlich Zubehör 37,6 kg (83 lbs.) Lieferumfang

Verbrauchsmaterial:

Tintenpatronen:	 QL-850 CMYK-Farbkartuschen, jede 250 ml
Wartungspatrone:	2.000 Wartungsvorgänge oder ca. 2 Millionen Zoll linear, oder ca. 2 Millionen lineare Zoll; bei etwa 80 % wird eine Warnung „Fast voll“ angezeigt
Tintensorte:	Ergiebige, farbstoff- und wasserbasierte Tinten mit besonders umfangreichem Farbspektrum,, die in Kombination mit von GetLabel zugelassenen Medien naturgetreue Farben erzeugen

Etiketten und Anhänger:

Breite:	54 mm (2,1")–214 mm (8,4")
Länge:	29 mm (1,1")–765 mm (30,1")
Stärke:	0,140–0,191 mm (5,5–7,5 mil)
Rollengröße:	203-mm-Außendurchmesser (8"), 76-mm-Innendurchmesser Kern (3")
Sorten:	Hochglänzende und matte Papier- sowie Kunststoffhaftetiketten; Kartonetiketten

Garantie:

Ein Jahr Herstellergarantie auf Bauteile & Verarbeitung des Druckers (mit Ausnahme von Verschleißteilen und Zubehör)



Ihre Etiketten In Ihrem Design In Echtzeit Nach Ihrem Bedürfnis.®

KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE

www.quicklabel.de | +49 (0) 6074-31025-00 | info@quicklabel.de